
ADHESIVOS Servi Canto
División Adhesivos para la Industria

INTERFER
www.interfer.pt



TERMOCOL

Grupo TERMOCOL Adhesivos Termofusibles - Hotmelt

Ref.	Descripción	Aplicaciones	Velocidad Mts/min	Temp. Rodillo ºC	Resistencia térmica ºC	Formato envase
1T Ref. Interfer 908.025.227	**Termocol 1T termofusible invisible**	Termofusible Invisible, encolado automático y Centro de mecanizado (BAZ). Sin Cargas. Línea de encolado invisible.	6-30	180-200 ºC	95 ºC	 Saco 25 Kg
2N Ref. Interfer 908.025.327	**Termocol 2N termofusible Universal Natural**	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos. Preencolado de cantos gruesos.	6-30	180-200 ºC	95 ºC	 Saco 25 Kg
2B Ref. Interfer 908.025.402	**Termocol 2B termofusible Universal Blanca**	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos. Preencolado de cantos gruesos.	6-30	180-200 ºC	95 ºC	 Saco 25 Kg
3N	**Termocol 3N termofusible Alta Fusión Natural**	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos.	8-60	210 ºC	102 ºC	 Saco 25 Kg
3B	**Termocol 3B termofusible Alta Fusión Blanca**	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos.	8-60	210 ºC	102 ºC	
4N	**Termocol 4N termofusible Manual y Preencolado Natural**	Baja fusión, aplicación a baja temperatura. Canteado en máquina manual y preencolado de cantos delgados.	5-15	150 ºC	91 ºC	 Saco 25 Kg
5N Ref. Interfer 908.015.014	**Termocol 5N termofusible Cartucho HolzHer natural**	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos. Cartucho para máquina HolzHer. Línea de encolado color natural.	6-30	190-210	102 ºC	 Caja 50 cartuchos/15 Kg > 5 N Caja 50 cartuchos/11 Kg > 5 T
5T Ref. Interfer 908.015.027	**Termocol 5T termofusible Cartucho HolzHer invisible**	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos. Cartucho para máquina HolzHer. Línea de encolado invisible.	6-30	Fusor 170-180 ºC Aplicación 180-190 ºC	102 ºC	

ADHESIVOS Servicanto
División Adhesivos para la Industria

INTERFER
www.interfer.pt



VINICOL

Grupo VINICOL Adhesivo base dispersión en acetato de Polivinilo

ADHESIVO VINÍLICO


Ref.	Descripción	Aplicaciones	Tiempo de secado/Fraguado	Envase
50U	Cola Blanca Universal de alta resistencia D2	Tipo D2. Encolado universal, todo tipo de maderas, tableros etc. Trabajos de ensamblaje y montaje. Estratificados y chapas sobre tablero aglomerado o MDF, contrachapado. Junta de encolado transparente.	Normal	 Cubo 25 Kg · Cubo 5 Kg · Biberón 0,75 Kg
51R	Cola Blanca Rápida resistente a la humedad D3	Tipo D3. Cola blanca rápida, resistente a la humedad. Ideal para encolado de parquets,alistonados, fabricación de puertas y ventanas, encimeras de cocina, carpintería en general. Estratificados chapas naturales sobre tablados MDF. Junta de encolado transparente.	Rapidez media	 Cubo 25 Kg · Cubo 5 Kg · Biberón 0,75 Kg
52R	Cola de montaje Rápida amarilla D2	Tipo D2. Indicada para el encolado ultrarrápido de sillas, mesas y todo tipo de estructuras de muebles, en frio, caliente o alta frecuencia. Permite encolar maderas duras. Junta de encolado amarilla.	Rapidez media	 Cubo 25 Kg · Cubo 5 Kg · Biberón 0,75 Kg
53SR	Cola Blanca súper rápida de montaje Express	Tipo D2 Express. Cola blanca super rápida de alto rendimiento. Para el montaje de muebles, con corto tiempo de prensado. Encolado de tablero aglomerado, MDF y maderas. Junta de encolado transparente.	Súper rápida	 Cubo 25 Kg · Cubo 5 Kg · Biberón 0,75 Kg


Ref. Interfer
908.053.025 25 kg
908.053.005 5 kg
908.053.750 750 ml

Grupo PURCOL-L Adhesivo Poliuretánico

Ref.	Descripción	Aplicaciones	Tiempo de secado/Fraguado	Formato envase
90	Adhesivo Universal PUR líquido monocomponente D4	Tipo D4. PUR Universal, reticula con la humedad. Para uniones superfuertes, alta resistencia a la temp. y al agua. Encolado de materiales varios, maderas, cementos, metales, plásticos, melaminas, molduras, etc. Indicada para trabajos en el exterior.	Rapidez media	 Biberón 0,75 Kg ·  Caja de 12 biberones








ADHESIVOS
Servi Canto
División Adhesivos para la Industria

INTERFER
www.interfer.pt



PURCOL-PR

Grupo PURCOL-PR Adhesivos Poliuretánicos

Ref.	Descripción	Aplicaciones	Velocidad Mts/min	Temp. Rodillo ºC	Densidad mPas	Formato envase
5N PUR	**PURCOL PR 5N PUR Natural**	Poliuretano termofusible COLOR NATURAL. Encolado de cantos rectos en máquina preparada con grupo encolador para adhesivo PUR.	10-60	120-150 ºC	120.000 a 20.000	Cartucho de 2 kg Caja de 9 cartuchos 
5B PUR	**PURCOL PR 5B PUR Blanca**	Poliuretano termofusible COLOR BLANCO. Encolado automático de cantos rectos en máquina preparada con grupo encolador para adhesivo PUR.	10-60	120-150 ºC	120.000 a 20.000	Cartucho de 2 kg Caja de 9 cartuchos 
5T PUR	**PURCOL PR 5T PUR Invisible**	Poliuretano termofusible INVISIBLE, sin cargas. Encolado automático de cantos rectos en máquina preparada con grupo encolador para adhesivo PUR.	10-60	120-150 ºC	120.000 a 20.000	Cartucho de 1,8 kg Caja de 9 cartuchos 
CLEAN 1,6-CA	**Limpiador LA**	Producto limpiador en cartucho para grupo de encolado de adhesivo PUR. Color amarillo.	-	120-160 ºC	1.500	Cartucho de 1,6 kg Caja de 9 cartuchos 



ADHESIVOS Servi Canto
División Adhesivos para la Industria

INTERFER
www.interfer.pt



ACRILIM

Grupo ACRILIM Producto de Limpieza/Desinfectante

Ref.	Descripción	Aplicaciones	Propiedades	Formato envase
AC1-1A Ref. Interfer 908.150.999 150 ml 908.520.999 400 ml	**Líquido limpiador no agresivo.**	Limpieza de materiales no porosos tales como melaminas, lacados, materiales plásticos, cantos de todo tipo, etc. Adecuado para limpiar los restos de adhesivo incrustados en la máquina canteadora.	Desinfectante dieléctrico Evaporación total	 Aerosol 520 g. Caja 6 u.
AC3-1G Ref. Interfer 908.005.999	**Líquido limpiador no agresivo.**	Limpieza de materiales no porosos tales como melaminas, lacados, materiales plásticos, cantos de todo tipo, etc. Adecuado para limpiar los restos de adhesivo incrustados en la máquina canteadora.	Desinfectante dieléctrico Evaporación total	 Garrafa 5 L.
AC2-1G Ref. Interfer 908.025.999	**Líquido limpiador no agresivo.**	Limpieza de materiales no porosos tales como melaminas, lacados, materiales plásticos, cantos de todo tipo, etc. Adecuado para limpiar los restos de adhesivo incrustados en la máquina canteadora.	Desinfectante dieléctrico Evaporación total	 Garrafa 25 L. 36 Garrafas palet

APLICACIÓN MANUAL



LIMPIADOR DESINFECTANTE

APLICACIÓN MÁQUINA

